

Модели и технические характеристики воздухоохладителей

	AS201-1,5	AS202-2,8	AS311-4,5
Холодопроизводительность, кВт			
to= -25°C	0,9	2,2	3,0
to= -10°C	1,5	2,8	4,5
Поверхность, м³	4,53	8,93	17,86
Вентиляторы			
Количество вентиляторов, шт.	1	2	1
Диаметр крыльчатки, мм	200	200	315
Длина струи, м	4	4	9
Производительность вентиляторов, м³/ч	600	1200	2400
Потребляемая мощность, Вт. /скорость вращения, об/мин.	18/2600	18/2600	102/1400
Оттайка			
ТО: кол-во ТЭНов/мощность,Вт	1/700	1/1150	2/1150
Поддон ВО: кол-во ТЭНов/мощность,Вт	1/160	1/300	-
Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность,Вт	1/40	1/40	1/40
Суммарная мощность,кВт	0,9	1,49	2,34
Присоединительные размеры труб, мм			
Вход (жидкость)	8	8	10
Выход (газ)	12	16	18
Габаритные размеры ВО, мм			
Длина x ширина x высота	415x420x284	715x420x284	800x480x500
Присоединительные размеры ВО к потолку, мм			
По ширине x по длине	312x438	312x738	390x860
Тип оттайки	электрический		
Шаг ламелей, мм	переменный 3,6/7,2		
Упаковка, мм			
Длина x ширина x высота	655x555x300	855x555x300	960x535x510
Общий вес, кг			
Масса, кг (нетто)	13	19	33
Масса, кг (брутто)	19	27,5	40,5